



# ENTRENAMIENTO SEGURO CON

## CAJA de HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

### Vol 31 - No 37 PROTECCIÓN PARA OJOS



**FIGURA A  
INCORRECTO-  
NINGUNA  
PROTECCIÓN  
DE OJOS O  
CABEZA**

**FIGURA B  
CORRECTO-  
USO APROPIADO  
DE ANTEOJOS Y  
CASCOS PARA  
SEGURIDAD**

Mientras se trabaja con cualquier tipo de máquina o herramienta, que durante su uso despedida cualquier tipo de partícula que tiene la potencialidad de lesionar al operador o cualquiera en proximidad, anteojos o gafas protectoras deben ser usados. Cuando una operación envuelve una actividad que despiden una gran cantidad de partículas de material que podrían lesionar la cara, como también los ojos del operador, un escudo facial debe ser usado. Este escudo facial no quita la necesidad de anteojos de seguridad debajo del escudo. También se deben usar anteojos de seguridad.

La Figura A demuestra la impropia falta de uso del apropiado Equipo Protector Personal para proteger los ojos y la cara del daño. La Figura B demuestra el trabajador haciendo uso de los anteojos de seguridad en una operación donde el cortar del metal produce cantidades mínimas de partículas propulsadas. Además, el uso constante de anteojos (gafas) de seguridad en un área de construcción es un hábito excelente para desarrollar puesto que muchas de las lesiones de ojos son el resultado de otros trabajadores trabajando con equipo que lesionan a trabajadores no asociados que simplemente están trabajando en el área o solamente pasando por allí. También asegúrense de que las cuchillas están en condición filosa. Por medio de hacer eso reduce la posibilidad de partículas voladoras y se asegura de un corte más limpio.



# ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de  
HERRAMIENTAS

Compañía \_\_\_\_\_ Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Vol 31 - No 37 PROTECCIÓN PARA OJOS**



Mientras se trabaja con cualquier tipo de máquina o herramienta, que durante su uso despedida cualquier tipo de partícula que tiene la potencialidad de lesionar al operador o cualquiera en proximidad, anteojos o gafas protectoras deben ser usados. Cuando una operación envuelve una actividad que despiden una gran cantidad de partículas de material que podrían lesionar la cara, como también los ojos del operador, un escudo facial debe ser usado. Este escudo facial no quita la necesidad de anteojos de seguridad debajo del escudo. También se deben usar anteojos de seguridad.

La Figura A demuestra la impropia falta de uso del apropiado Equipo Protector Personal para proteger los ojos y la cara del daño. La Figura B demuestra el trabajador haciendo uso de los anteojos de seguridad en una operación donde el cortar del metal produce cantidades mínimas de partículas propulsadas. Además, el uso constante de anteojos (gafas) de seguridad en un área de construcción es un hábito excelente para desarrollar puesto que muchas de las lesiones de ojos son el resultado de otros trabajadores trabajando con equipo que lesionan a trabajadores no asociados que simplemente están trabajando en el área o solamente pasando por allí. También asegúrense de que las cuchillas están en condición filosa. Por medio de hacer eso reduce la posibilidad de partículas voladoras y se asegura de un corte más limpio.